

XML/XSL

1. Criar vários ficheiros XSL para um mesmo XML

Prepare diferentes documentos de estilo (XSL) para um mesmo ficheiro Baseball.xml a partir do ficheiro XSL que se segue. Vá acrescentando a este ficheiro inicial novas características:

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">

  <xsl:template match="/">
    <HTML xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
      <HEAD>
        <TITLE>
          Major League Baseball Statistics
        </TITLE>
      </HEAD>
      <BODY>
        <H1>Major League Baseball Statistics</H1>

        <HR></HR>
        Copyright 1999
        <A HREF="http://www.macfaq.com/personal.html">
          Elliotte Rusty Harold
        </A>
        <BR />
        <A HREF="mailto:elharo@metalab.unc.edu">
          elharo@metalab.unc.edu
        </A>

      </BODY>
    </HTML>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

- Pretende-se que apareça o ano a que se referem as estatísticas tanto no título da janela como no documento (YEAR).
- Pretende-se que apareçam os nomes dos diferentes campeonatos (LEAGUE).
- Pretende-se mostrar as divisões dentro dos campeonatos bem como as cidades e os nomes das equipas que as constituem.
- A seguir a cada equipa, pretende-se mostrar numa tabela todos os jogadores dessa equipa. Toda a informação de um jogador deverá aparecer numa linha estruturada em várias colunas.
- Pretende-se que, a seguir a cada equipa, apareçam os jogadores separados por duas tabelas. Uma tabela deverá ficar com os jogadores cuja posição no campo é diferente de "Starting Pitcher" e de "Relief Pitcher" e na outra os jogadores cuja posição no campo é "Starting Pitcher" ou "Relief Pitcher".